

CABLES ÓPTICOS


Para FTTx

La mejor opción para conectar
su red e infraestructura

Red de distribución **01**

Red de Acceso **02**

Red interna **03**



Lifefiber ADSS 12F

Span
80 mts

12 (6FX2L.T)
fiber


ADSS
PVC - LSZH



Carga
Tensión (N)
1500 STL
Diámetro
externo
9.3mm

Type
G.652D
Low water
peak

Atenuación
1310nm<0.36 -
1550nm< 0.22



Lifefiber ADSS 24F

Span
80 mts

24 (6FX4L.T)
fiber count


ADSS
PVC - LSZH



Carga
Tensión (N)
1500 STL
Diámetro
externo
9.3mm

Type
G.652D
Low water
peak

Atenuación
1310nm<0.36 -
1550nm< 0.22



Lifefiber ADSS 48F

Span
80 mts

48 (12FX4L.T)
fiber count


ADSS
PVC - LSZH



Carga
Tensión (N)
1500 STL
Diámetro
externo
10.2 mm

Type
G.652D
Low water
peak

Atenuación
1310nm<0.36 -
1550nm< 0.22



ADSS TAIHAN 12 F

Span
100 mts


12 fiber
count

ADSS
PVC - LSZH
Code color
ETIA

Carga
Tensión (N)
2000
Diámetro
externo (mm)
9 mm

Type
G.652D
Low water
peak

Atenuación
1310nm<0.36 -
1550nm< 0.22



ADSS TAIHAN 24 F

Span
100 mts


24 fiber
count

ADSS
PVC - LSZH
Code color
ETIA

Carga
Tensión (N)
2000
Diámetro
externo
9 mm

Type
G.652D
Low water
peak

Atenuación
1310nm<0.36 -
1550nm< 0.22



ADSS TAIHAN 48 F

Span
100 mts


48 fiber
count

ADSS
PVC - LSZH
Code color
ETIA

Carga
Tensión (N)
2000
Diámetro
externo
9.6 mm

Type
G.652D
Low water
peak

Atenuación
1310nm<0.36 -
1550nm< 0.22



ADSS TAIHAN 96 F

Span
100 mts


96 fiber
count

ADSS
PVC - LSZH
Code color
ETIA

Carga
Tensión (N)
2000
Diámetro
externo
11.3 mm

Type
G.652D
Low water
peak

Atenuación
1310nm<0.36 -
1550nm< 0.22



ADSS TAIHAN 144 F

Span
100 mts

144 fiber
count


ADSS
PVC - LSZH
Code color
ETIA

Carga
Tensión (N)
2000
Diámetro
externo
14.4mm

Type
G.652D
Low water
peak

Atenuación
1310nm<0.36 -
1550nm< 0.22

FO INTERCONEXIÓN



Lifefiber Oval 1f

Span
100 mts

1 fiber
count

Con miembro
de refuerzo

PVC - LSZH




Carga
Tensión (N)
800

Diámetro
externo
4.0x7.0 mm

Type
G652D

Atenuación
1310nm<0.4 -
1550nm< 0.3



Lifefiber Oval 4f

Span
100 mts

4 fiber
count

Con miembro
de refuerzo

PVC - LSZH




Carga
Tensión (N)
800

Diámetro
externo (mm)
4.0x7.0 mm

Type
G652D

Atenuación
1310nm<0.4 -
1550nm< 0.3



Lifefiber ADSS 8f

Span
80 mts

08 (4FX2L.T)
fiber count

ADSS

PVC - LSZH



Carga
Tensión (N)
1500 STL

Diámetro
externo
8.7 mm

Type
G.652D
Low water
peak

Atenuación
1310nm<0.36 -
1550nm< 0.22

FO Acceso / Acometida



Flat de 2x3mm con portante metalico

Span
100 mts

1-2,4 fiber
count

Acero
fosfatizado



Carga
Tensión (N)
80
Diámetro
externo
2.0 x 3.0+2mm

Type
G657A2

Atenuación
1310nm<0.4 -
1550nm< 0.3



Flat de 2x3mm con portante Kevlar

Span
100 mts

1-2,4 fiber
count

Kevlar

PVC - LSZH



Carga
Tensión (N)
80
Diámetro
externo
2.0 x 3.0+2mm

Type
G657A2

Atenuación
1310nm<0.4 -
1550nm< 0.3



Figura 8 con portante kevlar de 1 f

Span
100 mts

1 fiber
count

Kevlar

PVC - LSZH



Carga
Tensión (N)
400
Diámetro
3.0 mm

Type
G657A2

Atenuación
1310nm<0.4 -
1550nm< 0.3

FO INTERIOR



Flat de 2x3mm sin portante de 1 y 2f

Span
100 mts

1 fiber
count

Con miembro
de refuerzo

PVC - LSZH



Carga
Tensión (n) 10
Diámetro
externo
2.0x3.0mm

Type
G657A2

Atenuación
1310nm<0.4-
1550nm< 0.3